

Mały, kompaktowy i uniwersalny agregat KALETA-152 z zasialniem jednofazowym 230V. Przeznaczony jest do prac z masami szpachlowymi, gładziami gipsowymi itp. Obsługuje wszystkie rodzaje gotowych do użycia materiałów: powłoka wygładzająca, powłoka uzupełniająca, powłoka osłonowa, powłoka bitumiczna.

Charakterystyka techniczna

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Napięcie | 230V/50 Hz |
| Moc silnika (zmiennie obr.) | 2,2 kW |
| Kabel przyłączeniowy | min. 3x1,5 mm ² |
| Max wydajność | 6 l/min |
| Max ciśnienie tłoczenia | 100 bar |
| Wymiary | 900x520x860 mm |
| Pojemność zbiornika | 57 litrów |
| Waga | 85 kg |

Wyposażenie

| | |
|---------------------|--------|
| Wózek kpl | 1 szt. |
| Panel sterowania | 1 szt. |
| Wąż zaprawa 20 | 1x9 m |
| Pistolet natryskowy | 1 szt. |
| Pompa ślimakowa | 1 kpl |
| Pięczka czyszcząca | 1 szt. |
| Klucz płaski | 1 szt. |
| Przewód sterowniczy | 1x10 m |
| DTR | 1 szt. |



Typ. KALETA - 152

